

Бланк заказа выключателей нагрузки ВВНА-10/630-20УХЛ 2

Наименование товара	Выполнение	Количество	Замечания	
1. Выключатель нагрузки ВВНА-10/630-20УХЛ 2				
1.1 Межфазное расстояние	200			
	250			
1.2 Номинальный ток, А	400			
	630			
1.3 Номин. период. составляющая сквозного тока, кА	20			
1.4 Размещение привода главных ножей	правый			
	левый			
1.5 Размещение привода заземляющих ножей	правый			
	левый			
1.6 Тип рычага привода главных и заземляющих ножей	нерегулируемый			
	регулируемый			
1.7 Наличие заземляющих ножей на сплошной раме с выключателем				
	без ножей			
	с стороны подвижных контактов			
	с стороны неподвижных контактов			
	с двумя заземляющими ножами			
2. Блок заземляющих ножей				
2.1 Межфазное расстояние	200			
	250			
2.2 Номинальный ток, А	400			
	630			
2.3 Номин. период. составляющая сквозного тока, кА	20			
2.4 Размещение привода заземляющих ножей	правый			
	левый			
2.5 Тип рычага привода главных и заземляющих ножей	нерегулируемый			
	регулируемый			
3. Размещения при заказе блока заземляющих ножей				
С стороны подвижных контактов				
С стороны неподвижных контактов				
С стороны подвижных контактов после предохранителя				
С стороны неподвижных контактов после предохранителя				
Комплектация промежуточной рамой с изоляторами (пол-рама)				
Комплектация розетками под предохранители (указать марку)				
Комплектация предохранителями (указать номинал, габариты)				
Комплектация шинами соединения выключателя и пол-рами				
Монтаж выключателя, заземления, пол-рами и блокировки на общей раме				
4. Комплектация приводами ПР-10/250				
Без скобы под электромагнит. замок		со скобой под электромагнитный замок		
правый с правой блокировкой		правый с правой блокировкой		
правый с левой блокировкой		правый с левой блокировкой		
левый с правой блокировкой		левый с правой блокировкой		
левый с левой блокировкой		левый с левой блокировкой		
5. Сведения о доставке				
		самовывоз		
		автопошта		
		за счет производителя		