

Бланк замовлення вимикачів навантаження ВВНА-10/630-20УХЛ 2

Найменування товару	Виконання	Кількість	Зауваження
1. Вимикач навантаження ВВНА-10/630-20УХЛ 2			
1.1 Міжфазна відстань	200		
	250		
1.2 Номінальний струм, А	400		
	630		
1.3 Номін. період. складова наскрізного струму, кА	20		
1.4 Розміщення приводу головних ножів	правий		
	лівий		
1.5 Розміщення приводу заземлюючих ножів	правий		
	лівий		
1.6 Тип важеля приводу головних та заземлюючих ножів	нерегульований		
	регульований		
1.7 Наявність заземлюючих ножів на суцільній рамі з вимикачем			
	без ножів		
	з сторони рухомих контактів		
	з сторони нерухомих контактів		
	з двома заземлюючими ножами		
2. Блок заземлюючих ножів			
2.1 Міжфазна відстань	200		
	250		
2.2 Номінальний струм, А	400		
	630		
2.3 Номін. період. складова наскрізного струму, кА	20		
2.4 Розміщення приводу заземлюючих ножів	правий		
	лівий		
2.5 Тип важеля приводу заземлюючих ножів	нерегульований		
	регульований		
3. Розміщення при замовленні блоку заземлюючих ножів			
3 сторони рухомих контактів			
3 сторони нерухомих контактів			
3 сторони рухомих контактів після запобіжника			
3 сторони нерухомих контактів після запобіжника			
Комплектація проміжною рамою з ізоляторами (пів-рама)			
Комплектація розетками під запобіжники (вказати марку)			
Комплектація запобіжниками (вказати номінал, габарити)			
Комплектація шинами з'єднання вимикача та пів-рами			
Монтаж вимикача, заземлювача, пів-рами та блокування на загальній рамі			
4. Комплектація приводами ПР-10/250			
Без скоби під електромагніт. замок		з скобою під електромагнітний замок	
правий з правим блокуванням		правий з правим блокуванням	
правий з лівим блокуванням		правий з лівим блокуванням	
лівий з правим блокуванням		лівий з правим блокуванням	
лівий з лівим блокуванням		лівий з лівим блокуванням	
5. Відомості про доставку			
	самовивіз		
	автопошта		
	за рахунок виробника		